

## Mähsaugcontainer

- Park Ranger 2150



### Standardausstattung:

<b>Hydraulische Kippfunktion</b>	Das Entleeren des 470 ltr. fassenden Behälters erfolgt bequem vom Fahrersitz aus. Die große Klappe öffnet und schließt automatisch. Die Auskipphöhe von 1800 mm ermöglicht das Entleeren direkt in einen Container. Der Behälter ist einfach zu reinigen.
<b>Zweiteiliger Saugschlauch</b>	Er kann getrennt werden, um mögliche Verstopfungen einfach zu beseitigen.
<b>Lufteinlass</b>	Der spezielle Lufteinlass beidseitig am Behälter schützt den Motor des Geräteträgers vor feinen Grasablagerungen.
<b>Sicherheitsventil</b>	Dieses Ventil schaltet Turbine und Mähdeck ab, wenn die Kippfunktion betätigt wird.
<b>Abstellstütze</b>	Dient dem schnellen und werkzeuglosen An- und Abbau ebenso wie zur Aufbewahrung bei Nichtgebrauch.

### Zusatzausstattung (Optional):

<b>Mulch- und Heckauswurfkit</b>	Das Mähwerk lässt sich mit Hilfe zweier Kits entweder in ein Mulchmähwerk oder in ein Heckauswurfmähwerk schnell und einfach umbauen.
<b>Laubsammler</b>	Der Container kann auch mit dem frontangebauten Laubsauger kombiniert werden.

### Technische Spezifikationen

<b>Abmessungen</b>		
Länge (mit Mähdeck 1000)	mm	3100
Breite (mit Mähdeck 1000)	mm	1100
Höhe mit Kabine	mm	1950
<b>Lagerabmessungen</b>		
Länge	mm	1700
Breite	mm	1050
Höhe	mm	2000
<b>Gewichte</b>		
Gewicht mit / ohne Kabine <sup>1)</sup>	kg	995 / 885
Nutzlast mit / ohne Kabine	kg	305 / 415
Gewicht (Mähsaugcontainer)	kg	170
Gewicht der Abstellstütze	kg	31
<b>Mähsaugcontainer</b>		
Fassungsvermögen des Grassammelbehälters	l	470
Grassammelbehälter Nutzlast, max.	kg	120
Auskipphöhe über Boden	mm	1800
<b>Leistung</b>		
Luftdurchfluss	m <sup>3</sup> /h	1500
Luftströmungsgeschwindigkeit	km/h	70
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8-10
<b>Geräuschpegel</b>		
Außen Geräuschpegel LwA (EEC Norm 2000/14 EC)	dB(A)	105
<b>CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie</b>		

<sup>1)</sup> Bei Mähsaugcontainer, Mähdeck 1000, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank

