



City Ranger 3500 Frontkehrmaschine

Die Frontkehrmaschine ist das ideale Einsatzgerät für die erste Schneedecke des Winters. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 15 km/h räumt sie bis zu 25-30 cm hohen Schnee. Die Frontkehrmaschine wird vorne am Geräteträger angebaut. Silo- oder Walzenstreuer können heckseitig aufgesattelt/montiert werden. Durch den kombinierten Einsatz beider Geräte wird auf Bürgersteigen, Parkplätzen und anderen befestigten Oberflächen in nur einem Arbeitsgang für die Schneeräumung, die Streuung von Abstumpfmitteln und damit für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gesorgt.

Das bedeutet doppelte Effizienz bei halber Arbeitszeit, denn die Frontkehrmaschine ist überaus gründlich und wirkungsvoll. Sie lässt keinen Schnee zurück.

Robuste Konstruktion

Die Frontkehrmaschine ist mit höhenverstellbaren Stützrädern ausgestattet, um den Verschleiß der Bürsten zu vermindern. Sie wird an einem starken Rahmen montiert, der mit einer serienmäßig vorhandenen Schwimmstellung ausgestattet ist. Dadurch können Hindernisse wie z.Bsp. Bordsteine oder Kanaldeckel von der Aufmerksamkeit her vernachlässigt werden. Zudem verfügt die Frontkehrmaschine über einen eingebauten Spritzschutz. Die Stützbeine an beiden Seiten dienen der stabilen und bürstenschonenden Lagerung des Geräts.



Beim City Ranger 3500 erfolgt der Gerätewechsel in weniger als zehn Minuten. Das ist der schnellste Gerätewechsel in dieser Maschinenklasse.



Technische Daten Frontkehrmaschine



Besondere Funktionsmerkmale:

- Sehr effizient bei Neuschnee
- Räumt bis zu 25-30 cm hohen Schnee
- Betriebsgeschwindigkeit von 15 km/h
- Guter Überblick vom Fahrersitz aus
- Höhenverstellbare Stützräder
- Eingebaute Schwimmstellung in der Rahmenverankerung
- Eingebauter Spritzschutz
- Stützbeine an beiden Seiten zum Schutz der Bürsten während der Lagerung
- Eingebauter Hydraulikmotor im Inneren der Kehrwalze

Technische Hinweise

Die Frontkehrmaschine kehrt am besten auf den Bürstenspitzen, wodurch Leistungsverbrauch und Verschleiß minimiert werden.

Abmessungen

Montiert:

Länge	5.130 mm
Breite	1.500 mm
Höhe	1.890 mm

Demontiert:

Länge	1.120 mm
Breite	1.500 mm
Höhe	825 mm

Technische Daten:

Gewicht	200 kg
Kehrbreite	1.300 mm
Kehrleistung	6.500-19.500 m ² /h
Drehzahl Kehrwalze	300 U/min
Bürstendurchmesser	600 mm
Bodenfreiheit unter den Bürsten	200 mm
Max Arbeitsgeschwindigkeit:	15 km/h

CE-Kennzeichnung gemäß der EU-Richtlinie

Ihr Nilfisk Outdoor Fachhändler

**Nilfisk
Egholm**

Nilfisk-Egholm, eine Marke der Nilfisk-Advance GmbH
Sophienstraße 40 · D-38118 Braunschweig

Rangers at heart T. +49 (0) 531 129 77-0 · F. +49 (0) 531 129 77-29 · www.nilfisk-outdoor.de · info.de@nilfisk-outdoor.com