



City Ranger 3500 Schneepflug

Räumt die Straßen sofort beim ersten Schneefall. Mit montiertem Schneepflug ist der City Ranger 3500 ein starkes und effizientes Arbeitsgerät und die perfekte Lösung für alle Schneeräumarbeiten. Der Schneepflug kann bis zu 45 cm hohen, schweren Schnee bewältigen. Dank des neutralen Arbeitswinkels ist eine gleichmäßige und kontrollierte Schubkraft möglich, auch wenn das Schar in hohe Schneeverwehungen gerät.

Der Schneepflug kann in Kombination mit dem Salz- und Kiesstreuer oder dem Walzenstreuer eingesetzt werden. Dadurch wird die doppelte Arbeit in derselben Zeit erledigt – z.B. Schneeräumung und zugleich Streuung von Salz oder Kies auf winterlichen Straßen und Wegen.

Korrosionsbeständig und langlebig

Der Schneepflug besteht aus gehärtetem Stahl und verfügt über sehr guten Korrosionsschutz. Er wurde mit einer UV-beständigen Beschichtung versehen, Drainageöffnungen beseitigen geschmolzenen Schnee von dem Schar und alle Bolzen und Verbindungsstücke verfügen über beständige Bronzelager mit Schmiernippeln. Das alles sorgt für eine längere Lebensdauer.

Manövrierfähig

Mit montiertem Schneepflug ist der City Ranger 3500 ein leistungsstarkes und sehr wendiges Schneeräumgerät mit Knicklenkung. Dadurch kann er auch in sehr engen Bereichen eingesetzt werden und kann den Schnee sehr nahe an Schienen oder Wänden wegräumen.



Beim City Ranger 3500 erfolgt der Gerätewechsel in weniger als zehn Minuten. Das ist der schnellste Gerätewechsel in dieser Maschinenklasse.

www.nilfisk-outdoor.de

**Nilfisk
Egholm**
Rangers at heart



Technische Daten Schneepflug



Besondere Funktionsmerkmale:

- Arbeitsbreite - gerade: 150 cm, schräg gestellt: 130 cm
- Für Schneehöhen von bis zu 45 cm
- 32° Schrägstellung
- Das besondere Design ermöglicht die Schneeräumung in Schrägstellung auch nahe an Zäunen oder anderen Begrenzungen
- auf beide Seiten schwenkbar
- seitliche Schwimmstellung
- Rückzugfeder
- Reversible, vulkanisierte Gummischürfleiste
- Gummihöhe 15 cm, Dicke 3 cm, vulkanisierter Gummi
- Bronzelager mit Schmiernippeln
- Mit einer sehr widerstandsfähigen Beschichtung versehen - Korrosionsklasse C5 (Sandstrahlung, Zinkgrundierung und 2-Komponenten-Lack (2K-Lack) mit UV-Schutz)
- Drainageöffnungen
- Stützbein für einfache Montage und Demontage
- 3M Reflexband DIN30710
- Markierungsfahnen mit reflektierender Stange

Weitere Informationen

Gummischürfleiste: Die Leiste aus vulkanisiertem Gummi sorgt für reibungslose Schneeräumung, sie ist sanft zur Bodenoberfläche, reduziert den Lärm beim Schneeräumen auf ein Minimum und hält den Schneepflug bei höheren Geschwindigkeiten stabil. Das Ergebnis ist eine saubere Schneeräumung.

Sonstiges Zubehör

Optionales Zubehör, wie Positionsleuchten, einstellbare Gleitkufen, Stützräder und Schürfleisten aus Hardox-Stahl, sind erhältlich.

Abmessungen

Montiert:

Länge	5.020 mm
Breite	1.500 mm
Höhe	1.890 mm

Demontiert:

Länge	950 mm
Breite	1.500 mm
Höhe	750 mm

Technische Daten:

Gewicht	190 kg
Arbeitsbreite bei schrägstellung 32°	1.300 mm
Arbeitshöhe bis zu	450 mm
Bodenfreiheit unter der Leiste	320 mm
Bodenfreiheit unter dem Stützbein	320 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	15-20 km/h
Theoretische Flächenleistung	22.500 m ² /h

CE-Kennzeichnung gemäß der EU-Richtlinie

Ihr Nilfisk Outdoor Fachhändler

**Nilfisk
Egholm**

Nilfisk-Egholm, eine Marke der Nilfisk-Advance GmbH

Sophienstraße 40 · D-38118 Braunschweig

Rangers at heart T. +49 (0) 531 129 77-0 · F. +49 (0) 531 129 77-29 · www.nilfisk-outdoor.de · info.de@nilfisk-outdoor.com